

# Podlahové lepidlo Rigidur



## Technický list

### Popis výrobku

Lepidlo na báze polyuretánu bez rozpúšťadiel na lepenie podlahových dielcov Rigidur.

### Oblasť použitia

Na lepenie všetkých podlahových dielcov Rigidur v oblasti odskoku (falcu) a na lepenie dodatočného (ďalšieho) dielca Rigidur H k už položeným dielcom.

### Pripravenosť podkladu

Podkladová plocha odskoku (falcu) podlahových dielcov Rigidur musí byť pred nanesením lepidla čistá, bez prachu a hladká. Prírezy musia mať čistý rez, aby sa zabezpečila maximálna šírka škár 2 mm. Akékoľvek vzniknuté škáry je možné po nalepení lepidla vyplniť špachtľovacím tmelom RIGIPS VARIO.

### Spracovanie

Špeciálna dvojité tryska umožňuje bezpečné, rýchle a čisté zlepenie podlahových dielcov pri jednom pracovnom úkone. Vzhľadom na uhol pripevnenia na tryske sa lepidlo presne aplikuje na spoj dosky a na povrch dosky.

Dodržiavajte ďalšie pokyny podľa Návodu na balení Rigidur Podlahové lepidlo.

Ďalšie informácie nájdete v montážnom návode pre suché podlahy Rigidur, aktuálne vydanie je na [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk) v záložke „Na stiahnutie“.

### Technické údaje

<b>Označenie</b>	Podlahové lepidlo Rigidur	
<b>Materiál</b>	Lepidlo 1K-polyuretán	
<b>Veľkosť balenia (fľaša)</b>	[kg]	1
<b>Spotreba materiálu</b>	[ml/m <sup>2</sup> ] [g/m <sup>2</sup> ]	cca. 45 cca. 140
<b>Doba spracovania</b>	[min]	cca. 10
<b>Teplota pri spracovávaní</b>	[°C]	5 až 30
<b>Výdatnosť</b>	[m <sup>2</sup> /fľaša]	cca. 20
<b>Skladovanie</b>	Neotvorené min. 12 mesiacov. Balenie po otvorení spracovať čo najskôr. Nie je citlivé na mráz.	

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.

### Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych spracovateľov k dispozícii na požiadanie alebo na adrese [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk).

